



BIG OIL TR 2T 50-1 DUAL TCW-3

DESCRIPCIÓN:

BIG OIL TR 2T TC-W3 es un aceite de primera calidad para motores fuera borda de 2 tiempos refrigerados por agua que supera los requisitos de rendimiento de la NMMA para la calidad TC-W3.

NIVEL DE ESPECIFICACIÓN	
NMMA	TC-W3

Todos los motores de gasolina de 2 tiempos con refrigeración por agua y alta potencia, como los fuera borda, motos y vehículos acuáticos personales. Diluir según las instrucciones del fabricante (OEM)

BENEFICIOS:

- Protección del motor, excelente limpieza y durabilidad del motor
- Alta protección contra el óxido y la corrosión.
- Composición sin cenizas, prevención de la formación de depósitos, preencendido y ensuciamiento de las bujías.
- Está diseñado para eliminar la posibilidad de formación de gel.
- Tiene propiedades de protección contra la toxicidad acuática.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS			
-	MÉTODO	UNIDAD	VALOR
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,872
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	47,8



BIG OIL TR 2T 50-1 DUAL TCW-3

Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8,08
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	141
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	110
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-45
Número base	ASTM D 2896	mg KOH/g	5,6
Viscosidad Brookfield a - 25°C	ASTM D 4683	mPa.s	4250

BIG OIL se reserva el derecho de realizar cambios según la evolución técnica o desarrollos posteriores sin previo aviso para beneficio de sus clientes.

Descargo de responsabilidad: Los datos presentados en este documento son, según nuestro mejor conocimiento, seguros y precisos en la fecha de esta versión. Sin embargo, todas las recomendaciones o sugerencias se realizan sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. BIG OIL no se responsabiliza de ningún daño relacionado con el uso de estos datos o sugerencias. Nada en este documento reduce la responsabilidad del usuario de asegurarse de la idoneidad, precisión, confiabilidad y completitud de esta información para su uso particular.