



FICHA TÉCNICA

BIGOIL

Grasa a base de jabón de calcio compatible con componentes de caucho.

DESCRIPCIÓN

BIG OIL es una grasa a base de jabón de calcio de alta calidad compatible con componentes de caucho, con buena adherencia y resistencia a la humedad. Puede aplicarse en un rango de temperatura de -10 a 60 °C. Se recomienda su uso en aplicaciones de chasis de vehículos donde se requiere mayor adherencia, también en cojinetes de rodillos y lisos y en aplicaciones de propósito general.

RENDIMIENTO

TS 11584 (12-2011)

Tipo: 1, Tur: LA

BENEFICIOS

- Adecuado para aplicaciones en chasis debido a su mayor Resistencia al agua.
- Mejor adhesividad lo hace resistente al escurrimiento y aumenta los intervalos de engrase.
- La lubricación optima prolonga la vida de las piezas en entornos abiertos y potencialmente húmedos.
- Reduce los tiempos de inactividad aumenta los intervalos de servicio y disminuye el costo de mantenimiento.
- Debido a su Buena capacidad de bombeo, puede aplicarse fácilmente en climas fríos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	2	METODO
Tipo de jabón	Calcio	
Color	Azul	Visual
Penetración a 60 golpes	265-295	ASTM D217
Punto de goteo, °C	> 90	ASTM D2265
Temperatura de aplicación	-10 / 60	

BIGOIL se reserva el derecho de realizar cualquier cambio de acuerdo con la evolución técnica o desarrollos futuros sin previo aviso para permitir que sus clientes se beneficien.

Aviso: Los datos presentados en este documento son, según nuestro mejor conocimiento, seguros y precisos a la fecha de esta versión, sin embargo, todas las recomendaciones o sugerencias se hacen sin garantía ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. BIGOIL no será responsable de los perjuicios derivados del uso de estos datos o sugerencias. Nada en este documento reducirá la responsabilidad del usuario de asegurarse de la idoneidad, exactitud, fiabilidad y completitud de dicha información para su uso particular.