



FICHA TÉCNICA

BIGOIL

Grasa de jabón de calcio

DESCRIPCIÓN

BIGOIL es una grasa multiusos de alta Calidad hecha con jabón de calcio. Se utiliza en rodamientos, partes de máquinas y lubricación general donde las temperaturas de funcionamiento no superan los 70°C. La grasa NLGI No. 3 se puede aplicar fácilmente en sistemas centrales.

NIVELES DE RENDIMIENTO

TS 11584 (12-2011)

Tipo: 1, LA

BENEFICIOS

- Reduce los costos de inventario gracias a su amplia gama de aplicaciones.
- Reduce los tiempos y costos de mantenimiento del equipo.
- Proporciona una excelente protección contra el óxido, el desgaste y la corrosión.
- Fácil de aplicar durante el clima frío gracias a su buena bombeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	3	METODO
Tipo de jabón	Calcio	
Color	Amarilla	Visual
Penetración, 60 d. st., 25°C	220-250	ASTM D217
Punto de goteo, °C	>90	ASTM D92
Rango de temperatura, °C	-10/ 70	

BIGOIL se reserva el derecho de realizar cualquier cambio de acuerdo con la evolución técnica o desarrollos futuros sin previo aviso para permitir que sus clientes se beneficien.

Aviso: Los datos presentados en este documento son, según nuestro mejor conocimiento, seguros y precisos a la fecha de esta versión, sin embargo, todas las recomendaciones o sugerencias se hacen sin garantía ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. BIGOIL no será responsable de los perjuicios derivados del uso de estos datos o sugerencias. Nada en este documento reducirá la responsabilidad del usuario de asegurarse de la idoneidad, exactitud, fiabilidad y completitud de dicha información para su uso particular.

Rev. Date: 28.07.25